



KALUPOL-KK

Sredstva za podmazivanje kalupa za beton

- Opis proizvoda:** Sredstva za podmazivanje kalupa za izlivanje betona, KALUPOLI -KK su izra ena na bazi mineralnih ulja parafinske osnove i aditiva koji obezbe uju ravnomerno podmazivanje i dobro prijanjanje ulja za kalupe. KALUPOLI –KK spre avaju izliveni betona da prijanja za kalupe i obezbe uju lako i efikasno odvajanje kalupa od proizvedenih betonskih elemenata.
- Oblast primene:** KALUPOLI – KK su visokokvalitetni proizvodi namenjeni za podmazivanje kalupa u koje se izliva beton radi proizvodnje razli itih betonskih elemenata. KALUPOL – KK 180 je namenjen kod izlivanje gas-betonskih elemenata, gde se razvija visoka temperature, kao i drugih betonskih elemenata kod kojih se zahteva glatka i homogena površina. KALUPOL – KK 100, KALUPOL – KK 60, KALUPOL – KK 30 se primenjuju tamo gde je važna manja potrošnja, a zahtevi za hrapavost površine manje važni. KALUPOL – KK 20 se najmanje troši pri upotrebi.
- Na in primene:** KALUPOLI – KK se primenjuju premazivanjem površina kalupa koje dolaze u kontakt sa betonom prilikom njegovog izlivanja.

Osnovne karakteristike

KALUPOL100	180	100	60	30	20
Boja	žuta-braon				
Kinematika viskoznost, 100°C, mm ² /s	13,0-16,2	min.9,3	6,2-7,0	5,0-5,5	3,6-4,1
Viskoznost, 40°C, mm ² /s	min. 135	min.80	41,0-50,0	28,0-33,0	16,5-20,7
Ta ka paljenja (zatvoren sud), °C	200	200	200	190	180
Ta ka paljenja (otvoren sud), °C	220	220	220	210	190
Gustina na 20°C, g/ml	0,88-0,90	0,87-0,89	0,86-0,88	0,86-0,87	0,84-0,87

- Pakovanje:** KALUPOLI – KK se pakuju i isporu uju u polietilenskim kanisterima od 10,20 ili 25 kg i metalnim buradima od 180 kg.
- Skladištenje:** KALUPOLI - KK se skladište i uvaju u originalnoj ambalaži u prostorima zaklonjenim od direktnog uticaja atmosferilija.

Sedište: Madenovac, Vojvode Putnika 6
Direkcija: Beograd, Balkanska 27
Tel/ fax: +381.11. 3614.678, 3614.727